

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, ул. Краља Милутина бр. 8

Број: 0094-4049-115/2014

Датум: 12.05.2014.

Поводом приспелих питања понуђача у вези јавне набавке број 25/14 - набавка металних полица за архиву, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 124/12), достављамо вам одговоре:

Питање 1: Поводом јавне набавке број 25/14 имам пар питања. Елементи полиличних регала које ми имамо у понуди су већ анткорозивно заштићени светлим цинкованањем по поступку СЕНДЗИМИР. Моје питање је да ли елементи регала могу да буду цинковани уместо пластифицирани? Уколико не могу да ли онда може да се додатно пластифицирају само стубови у тражени РАЛ 3011, а да полице остану поцинковане, јер је РАЛ 9006 сива боја слична боји цинка?

Одговор: Елементи полице не могу бити поцинковани, већ пластифицирани, како је Спецификацијом предмета јавне набавке и дефинисано.

Питање 2: Везано за јавну набавку архивских полица за потребе Националне службе за запошљавање, молимо Вас да нам детаљније објасните тражене техничке карактеристике полица.

У документацији је наведено:

КАРАКТЕРИСТИКЕ:

лака монтажно – демонтажна пластифицирана јединица

носивост јединице 50kg по полици

пет полица подесивих по висини

две отворене стране – које str

један спојни крст

могућност повезивања јединица шрафовима

стубови у боји по RAL карти 3011

полице у боји по RAL карти 9006

У карактеристикама полице навели сте да је потребно да буду две отворене стране полице, на које странице се тачно мисли и на какав тип полице се овде захтева?

Да ли је у питању стандардна архивска полица (израђена од L профила и испуна), која се монтира шрафљењем, а потребно је да додатно има спојни крст са задње стрене, или је потребна нека другачија полица са посебним начином монтаже, као и израде?

Уколико јесте молимо да прецизније опишете модел полице који је тражен.

Одговор: Предња и задња страна треба да буду отворене, отворене су и бочне стране, с тим што се на спољњој бочној страни захтева спојни крст који омогућава бољу стабилност полице.

У питању је стандардна архивска полица (израђена од L профила и испуна), која се монтира шрафљењем.

С поштовањем,

Члан комисије за јавну набавку
Милош Регељац

